

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук
(ФИАН)**



Инструкция по охране труда для начальника гаража

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе начальником гаража допускается специалист соответствующей квалификации, имеющий необходимую теоретическую и практическую подготовку, прошедший вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение и проверку знаний требований охраны труда и получивший допуск к самостоятельной работе.

1.2. Начальник гаража независимо от квалификации и стажа работы не реже одного раза в три года должен проходить обучение и проверку знаний требований охраны труда.

1.3. Начальник гаража, не прошедший своевременно инструктажи по охране труда или обучение и проверку знаний по охране труда, к самостоятельной работе не допускается.

1.4. Начальник гаража должен пройти специальный инструктаж и получить группу I по электробезопасности.

1.5. Начальник гаража, допущенный к самостоятельной работе, должен знать: правила технической эксплуатации автотранспорта. Организацию текущего ремонта эксплуатируемых транспортных средств. Требования безопасности при эксплуатации автотранспорта. Правила, нормы и инструкции по охране труда и пожарной безопасности. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Способы оказания первой помощи при несчастных случаях. Правила внутреннего трудового распорядка ФИАН.

1.6. Начальник гаража, направленный для участия в несвойственных его должностям работах, должен пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

1.7. Во время работы на начальника гаража могут оказывать неблагоприятное воздействие в основном следующие опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся транспортные средства;
- выступающие части оборудования, острые кромки;
- повышенное скольжение (вследствие обледенения, увлажнения или замасливания поверхностей покрытия гаража);
- возможность спотыкания о предметы, находящиеся на поверхности (шланги, кабели, ящики и др.), и падения;
- повышенный уровень шума;
- повышенное содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны;
- повышенная или пониженная температура, влажность и подвижность воздуха;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- психоэмоциональные перегрузки (ответственность, возможность конфликтных ситуаций с работниками гаража).

1.8. Для предупреждения возможности возникновения пожара начальник гаража должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

1.9. Начальник гаража обязан соблюдать трудовую и производственную дисциплину, Правила внутреннего трудового распорядка.

1.10. Если с кем-либо из работников произошел несчастный случай, то пострадавшему необходимо оказать первую помощь, сообщить о случившемся непосредственному руководителю и сохранить обстановку происшествия, если это не создает опасности для окружающих.

1.11. Начальник гаража при необходимости должен уметь оказать первую помощь, пользоваться аптечкой.

1.12. Начальник гаража должен соблюдать установленный для него режим рабочего времени и времени отдыха.

1.13. Начальник гаража, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, может быть привлечен к ответственности согласно действующему законодательству.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Начальник гаража должен быть одет в соответствии с погодными условиями.

2.2. Одежда должна быть соответствующего размера и не стеснять движений.

2.3. При передвижении по территории организации начальник гаража должен соблюдать следующие правила: во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение окружающей обстановки, особенно в сложных метеорологических условиях (дождь, туман, снегопад, гололед и т. п.) и в темное время суток.

2.4. Следует помнить о том, что в условиях повышенного шума звуковые сигналы, подаваемые транспортными средствами, и шум работающего двигателя приближающегося автомобиля, механизма могут быть не слышны.

2.5. Перед началом работы начальнику гаража следует обратить внимание на рациональную организацию своего рабочего места.

2.6. Начальник гаража должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности работников гаража, выполнены.

2.7. Не следует приступать к работе, если имеются сомнения в обеспечении безопасности на рабочем месте для выполнения предстоящей работы.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Для предупреждения возможности переутомления начальник гаража должен соблюдать установленный режим труда и отдыха.

3.2. Во время работы начальник гаража должен быть вежливым с работниками, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.

3.3. Во время передвижения по территории, находясь на проезжей части либо возле нее, начальнику гаража необходимо проявлять особое внимание к движущемуся автотранспорту.

3.4. Если на пути следования имеются опасные препятствия (маневрирующие автотранспорт и средства механизации, работающий автопогрузчик и т. п.), следует изменить маршрут движения на более безопасный.

3.5. Особую осторожность необходимо соблюдать и быть внимательным **вблизи** зон повышенной опасности (зон погрузочно-разгрузочных работ и др.).

3.6. При передвижении в районах зон повышенной опасности необходимо выдерживать минимальные безопасные расстояния до источника возможной опасности.

3.7. Во время передвижения следует обходить на безопасном расстоянии места, где ведутся работы на высоте, находятся работающие агрегаты, машины, токоведущие части электрооборудования, а также шланги, кабели, открытые колодцы, люки, канавы и т. п.; переходить встречающиеся на пути препятствия следует по специально оборудованным переходам.

3.8. При передвижении следует обращать внимание на неровности и скользкие места на территории ФИАН, обходить их и остерегаться падения из-за поскользывания.

3.9. Запрещается проходить под поднятым краном грузом, нельзя приближаться к маневрирующему автопогрузчику.

3.10. Необходимо соблюдать осторожность при передвижении по территории, чтобы не споткнуться и не удариться о шланги, кабели, тросы, рукава, тележки, баллоны и т. п., находящиеся в месте проведения работ.

3.11. Во избежание травмирования головы нужно быть внимательным при передвижении возле низко расположенных конструкций зданий и сооружений.

3.12. Во избежание падения запрещается находиться, а также не допускать нахождения других людей на подножках автотранспорта.

3.13. Во избежание несчастных случаев нельзя находиться в зоне маневрирования транспортных средств.

3.14. Запрещается передвигаться по территории в кузове электрокара, на площадке, подножке автомобиля.

3.15. Во время работы начальнику гаража необходимо быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей.

3.16. Для предупреждения случаев электротравматизма нельзя включать в электрическую сеть электропотребители с поврежденной изоляцией шнура питания или корпуса штепсельной вилки.

3.17. Нельзя выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки.

3.18. Во время ходьбы нельзя наступать на электрические кабели или шнуры электропотребителей.

3.19. Для обеспечения пожарной безопасности начальник гаража должен выполнять следующие требования:

- нельзя пользоваться электрическими шнурами с поврежденной изоляцией;
- не следует оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы, за исключением приборов, предназначенных для круглосуточной работы;
- не использовать в настольных лампах лампы накаливания мощностью более 60 Вт;
- нельзя пользоваться электронагревательными приборами (плитками, утюгами, кипятильниками) вне специально выделенного помещения;
- запрещается применять для отопления помещения нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

3.20. Начальник гаража при необходимости должен уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, а также оказать первую помощь при несчастном случае.

3.21. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей.

3.22. При передвижении по территории следует обращать внимание на неровности на поверхности и скользкие места, остерегаться падения из-за поскользывания.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При несчастном случае, внезапном заболевании необходимо немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать скорую мед. помощь или помочь доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщить руководителю предприятия о случившемся.

4.2. Первая помощь пострадавшему должна быть оказана немедленно и непосредственно на месте происшествия сразу же после устранения причины, вызвавшей травму.

4.3. Начальник гаража при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) обязан немедленно уведомить об этом пожарную охрану **по телефону 101(112) и диспетчера**.

4.4. До прибытия пожарной охраны начальник гаража обязан принимать меры по эвакуации людей, имущества и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (с помощью огнетушителя, внутреннего пожарного водопровода, установки пожаротушения и т. п.).

4.5. Начальнику гаража следует организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. По окончании работы начальнику гаража следует привести в порядок рабочее место.

5.2. После окончания работы следует перемещаться по территории безопасным путем с учетом движущегося автотранспорта, средств механизации в соответствии с требованиями безопасности.

5.3. По окончании работы начальнику гаража следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

5.4. Покинуть территорию ФИАН.

Инструкция разработана и представлена экспертами направления «Охрана труда» Актион-МЦФЭР, для применения (использования) в ФИАН

Составил:

Начальник отдела охраны труда и техники безопасности



А.Ю. Сопов

[А.Ю. Сопов](#)